



Grandstream Networks GWN7001 enrutador Gigabit Ethernet Negro

Grandstream Networks GWN7001, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: GWN7001

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

SFP WAN: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Administración basada en web: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **6**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3**

Color del producto: **Negro**

Consumo energético: **20 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
SFP WAN: Si
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Ruta estática: Si
Reenvío de puertos: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **6**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Protocolos

Soporte DMZ: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Características

Memoria Flash: **256 MB**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Certificación: **FCC, CE, RCM, IC, UKCA**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 -240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **130 mm**

Profundidad: **210 mm**

Altura: **35 mm**

Peso: **453 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **130 mm**

Largo del paquete: **210 mm**

Alto del paquete: **35 mm**

Peso del paquete: **453 g**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.