



Grandstream Networks GWN7003 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Grandstream Networks GWN7003, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador portátil

SKU: GWN7003

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Velocidad de transferencia por VPN IPSec: **0.3 Gbit/s**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Características de administraciónCalidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Tecnología MU-MIMO: **Si**MIMO: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3**Cortafuegos: **Si**Soporte DMZ: **Si**Traducción de direcciones de red (NAT): **Si****Protocolos**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Montaje de pared: **Si**Tipo de producto: **Enrutador portátil****Certificados**Certificación: **FCC, CE, RCM, IC, UKCA****Características**Memoria interna: **512 MB**Memoria Flash: **256 MB****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 -240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **1 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **149.3 mm**Profundidad: **260 mm**Altura: **35 mm**Peso: **1.1 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **255.5 mm**Largo del paquete: **297 mm**Alto del paquete: **54 mm**Peso del paquete: **1.44 kg**