



## Fuente de Poder ASUS TUF-GAMING-750G, 750 W, 100 - 240 V, 130 W, 744 W, 130 W, 9.6 W

ASUS TUF-GAMING-750G, 750 W, 100 - 240 V, Activo, 130 W, 744 W, 130 W

SKU: 90YE00S3-B0ZA00

### Información Técnica

Marca: **Asus**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **750 W**

### Aspectos destacados

ASUS TUF-GAMING-750G. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 120,400 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13.5 cm. Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

### Especificaciones

Control de energía
Potencia total: <b>750 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): <b>Activo</b>
Potencia combinada (3,3 V): <b>130 W</b>
Potencia combinada (+12 V): <b>744 W</b>
Potencia combinada (+5 V): <b>130 W</b>
Potencia combinada (-12V): <b>9.6 W</b>
Potencia combinada (+5 VSB): <b>15 W</b>
Corriente máxima de salida (+3.3V): <b>25 A</b>
Corriente máxima de salida (+12V): <b>62 A</b>
Corriente máxima de salida (+5V): <b>25 A</b>
Corriente máxima de salida (-12V): <b>0.8 A</b>
Corriente máxima de salida (+5Vsb): <b>3 A</b>
Eficiencia: <b>92%</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje</b>
Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **61 cm**

Número de conectores de energía SATA: **5**

Longitud del cable de alimentación SATA: **120,400 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **150,400 mm**

Conectores de poder PCI Express (8 pin): **3**

Conectores de alimentación PCI Express (16 pines): **1**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Longitud del cable de alimentación CPU: **65 cm**

Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

### Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.0**

Tecnología de rodamientos: **Rodamiento de bolas**

Tiempo medio entre fallos: **170000 h**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **13.5 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Iluminación: **No**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 105 °C**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA**

Brida(s) de cable incluida(s): **Si**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

### Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **2.38 kg**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Datos de logística

Periodo de garantía: **10 Año(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/535453/fuente-de-poder-asus-tuf-gaming-750g-750-w-100-240-v-130-w-744-w-130-w-96-w>