



Dahua Technology WizSense DHI-NVR5816-EI grabadora de vídeo en red (NVR) 2U Negro

Dahua Technology WizSense DHI-NVR5816-EI, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 1080i, G.726, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

SKU: DHI-NVR5816-EI

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Número de HDDs instalados: **8**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Canales de entrada de alarma: 16
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Modos de grabación de vídeo: 1080i
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Detección de movimiento en video: Si
Pantalla multiple: Si
Formatos de audio soportados: G.726, PCM
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Sistema operativo instalado: LINUX incrustado
Función de copia de seguridad: Si
Detector de rostro: Si
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Número de HDDs instalados: 8
Número de HDDs soportados: 8
Capacidad total de almacenamiento instalada: 128 GB
Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB
Interfaz del HDD: SATA
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Número de puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **2**

Cantidad de puertos SATA internos: **8**

Puertos RS-485: **2**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); Multicast; P2P; Auto Registration; iSCSI**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Navegador compatible: **Chrome;IE;Safari;Edge;Firefox**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **439.9 mm**

Profundidad: **457.9 mm**

Altura: **89 mm**

Peso: **6.4 kg**

Ancho del paquete: **570 mm**

Largo del paquete: **570 mm**

Alto del paquete: **226 mm**

Peso del paquete: **9.01 kg**