Fuente de Poder EVGA 520-5G-1000-K1, 1000 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12 A, 120 W, 1000 W

EVGA 520-5G-1000-K1, 1000 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12 A, 120 W, 1000 W

SKU: 520-5G-1000-K1

Información Técnica

Marca: **EVGA**
Color del producto: **Negro**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia total: **1000 W**

Aspectos destacados

EVGA 520-5G-1000-K1. Potencia total: 1000 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 550,670,790 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13.5 cm. Ancho: 150 mm, Profundidad: 150 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **1000 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **12 A**
Potencia combinada (3,3 V): **120 W**
Potencia combinada (+12 V): **1000 W**
Potencia combinada (+5 V): **120 W**
Potencia combinada (-12V): **3.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **24 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **83.3 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **24 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**
Eficiencia: **92%**

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **60 cm**

Número de conectores de energía SATA: **12**

Longitud del cable de alimentación SATA: **550,670,790 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **450,570,690,810 mm**

Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **6**

Conectores de alimentación PCI Express (16 pines): **1**

Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas): **1**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Longitud del cable de alimentación CPU: **70 cm**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.0**

Tecnología de rodamientos: **FDB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **13.5 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Certificados

Certificación: **TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, WEEE, UKCA, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **86 mm**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.63 kg**

Datos de logística

Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/535629/fuente-de-poder-evga-520-5g-1000-k1-1000-w-100-240-v-5060-hz-12-a-120-w-1000-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.