Switch UTEPO UTP3-SW0401-TP60, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

UTEPO UTP3-SW0401-TP60, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: UTP3-SW0401-TP60

Información Técnica

Marca: **UTEPO**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Montaje en rack: **Si**
Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **1**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Energía sobre Ethernet (PoE): **54 V**

Aspectos destacados

UTEPO UTP3-SW0401-TP60. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 1. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **No administrado**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **1**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **4**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Soporte 10G: **No**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Diseño
Montaje en rack: **Si**

Color del producto:	**Negro**
Control de energía	
Consumo energético:	**5 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**54 V**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**60 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 85 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**135 mm**
Profundidad:	**86 mm**
Altura:	**27 mm**
Peso:	**343 g**
Certificados	
Certificación:	**CE, FCC, ROHS**

Link: https://mcashop.mx/producto/535869/switch-utepo-utp3-sw0401-tp60-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-montaje-en-rack

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.