



Switch UTEPO UTP3-SW0401-TP60, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

UTEPO UTP3-SW0401-TP60, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: UTP3-SW0401-TP60

Información Técnica

Marca: **UTEPO**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **1**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **54 V**

Aspectos destacados

UTEPO UTP3-SW0401-TP60. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 1. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 4
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas
Diseño
Montaje en rack: Si

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo energético: **5 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **54 V**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **135 mm**

Profundidad: **86 mm**

Altura: **27 mm**

Peso: **343 g**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, ROHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/535869/switch-utepo-utp3-sw0401-tp60-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-montaje-en-rack>