



Samsung LH55QMCEBGXGO, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

Samsung LH55QMCEBGXGO, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: LH55QMCEBGXGO

Información Técnica

Marca: **Samsung**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Comercial**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **154 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Aspectos destacados

Samsung LH55QMCEBGXGO. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: VA
Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Tipo HD: 4K Ultra HD

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: **Mega Contrast**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1 mil millones de colores**

Tamaño de píxel: **0.315 x 0.315 mm**

Área de visualización activa (A x A): **1209.6 x 680.4 mm**

Número de pantallas: **1**

Saturación de color: **72%**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 81 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 75 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Salida de audio (L,R): **1**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto de datos infrarrojo: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

DiseñoDiseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**Colocación compatible: **Interior**Orientación: **Horizontal/Vertical**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**Ancho del marco (inferior): **1.15 cm**Ancho del marco (lateral): **1.15 cm**Ancho del marco (superior): **1.15 cm**Pantalla antirreflejante: **Si**Tipo de montaje: **Pared****Desempeño**Utilizar con: **Comercial**Admite pantallas múltiples: **Si**Multidifusión, soporte: **Si**Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**HDCP: **Si**Código IP (International Protection): **IP5X**HDCP versión: **2.2****Control de energía**Consumo energético: **154 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo energético (en suspensión): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 / 60 Hz****Sistema de cómputo**Sistema informático: **Si**Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **1.6 GHz**Memoria interna: **16 GB**Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**Sistema operativo instalado: **Tizen**Versión de sistema operativo: **7.0****Peso y dimensiones**

Ancho de la pantalla: 1237.9 mm
Profundidad de pantalla: 28.5 mm
Altura de pantalla: 708.8 mm
Peso de pantalla: 15.7 kg
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 19.9 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Pilas incluidas: Si
Cables incluidos: RS-232
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Certificados
Certificación: EMC Class B
Características
Montaje de pared: Si
Detalles técnicos
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, EPEAT Bronze

Link: <https://mcashop.mx/producto/535922/samsung-lh55qmcebgcxgo-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-lcd-3840-x-2160-pixeles-wifi-247>