Hikvision Turret IP 8 Megapixel (4K) / Lente 2.8 mm / 40 mts IR / Exterior IP67 / Micrófono Integrado / DARKFHGITER / Alarmas y Audio I/O / PoE / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona

Hikvision DS-2CD3386G2-ISU(2.8mm)(H), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD3386G2-ISU(2.8MM)(H)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3386G2-ISU(2.8mm)(H). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 108°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 97 m, Distancia de observación: 38 m, Distancia de reconocimiento: 19 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **108°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **133°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **97 m**

Distancia de observación: **38 m**

Distancia de reconocimiento: **19 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **9 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna:	**40 m**
Tipo de LED:	**IR**
Longitud de onda infraroja:	**850 nm**
Vídeo	
Máxima resolución:	**3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles:	**8 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados:	**640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen:	**Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad:	**Si**
Control de tasa de bits:	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits:	**32 Kbps - 16 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**
Audio	
Formatos de audio soportados:	**AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**
Relación señal/ruido (SNR):	**52 Db**
Micrófono incorporado:	**Si**
Rango de velocidad de bits:	**8 - 320 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo:	**8 - 48 kHz**
Red	
Ethernet:	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP**
Wifi:	**No**
Bluetooth:	**No**
Número de usuarios:	**32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario:	**Administrador, Operator, Usuario**
Calidad de servicio (QoS) soporte:	**Si**
Interoperabilidad con el cliente:	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria Flash: **2048 MB**

Memoria interna: **350 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto bloque de terminales: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros, Contador de personas**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo de energía (máx.):	**8 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**9.5 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Corriente de salida CC:	**0.66 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Altura:	**96.3 mm**
Diámetro:	**12.7 cm**
Peso:	**640 g**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**170 mm**
Largo del paquete:	**170 mm**
Alto del paquete:	**150 mm**
Peso del paquete:	**880 g**
Sustentabilidad	
Certificados de cumplimiento:	**CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**
Detalles técnicos	
Iris:	**Si**
Interfaz de montaje del objetivo:	**M12**

Link: https://mcashop.mx/producto/536006/hikvision-turret-ip-8-megapixel-4k-lente-28-mm-40-mts-ir-exterior-ip67-microfono-integrado-darkfhgiter-alarmas-y-audio-io-poe-onvif-micro-sd-4-analiticos-acusense-deteccion-facial-conteo-de-personas-por-cruce-y-zona

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.