Hikvision Bala IP 6 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR / Exterior IP67 / PoE / ACUSENSE / DARKFIGHTER / Alarmas y Audio I/O / ONVIF / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona

Hikvision DS-2CD3066G2-IS(2.8mm)(H), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo/pared

SKU: DS-2CD3066G2-IS(2.8MM)(H)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD3066G2-IS(2.8mm)(H). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4"). Distancia de detección: 76 m, Distancia de observación: 30 m, Distancia de reconocimiento: 15 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP67**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **105°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **76 m**

Distancia de observación: **30 m**

Distancia de reconocimiento: **15 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **7 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna:	**40 m**
Tipo de LED:	**IR**
Longitud de onda infraroja:	**850 nm**
Vídeo	
Máxima resolución:	**3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles:	**6 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados:	**640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800**
Grabación de vídeo:	**Si**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen:	**Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad:	**Si**
Control de tasa de bits:	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits:	**32 Kbps - 16 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Codificación de regiones de interés (ROI):	**Si**
Audio	
Formatos de audio soportados:	**AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**
Relación señal/ruido (SNR):	**52 Db**
Rango de velocidad de bits:	**8 - 320 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo:	**8 - 48 kHz**
Red	
Ethernet:	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP**
Wifi:	**No**
Bluetooth:	**No**
Número de usuarios:	**32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario:	**Administrador, Operator, Usuario**
Calidad de servicio (QoS) soporte:	**Si**
Interoperabilidad con el cliente:	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Vista viva:	**Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria Flash: **2048 MB**

Memoria interna: **350 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto bloque de terminales: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Desenfocado, Contador de personas, Cambio de escena**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.58 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **78.8 mm**

Altura: **78.6 mm**

Longitud: **215.2 mm**

Peso: **830 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **315 mm**

Largo del paquete: **137 mm**

Alto del paquete: **141 mm**

Peso del paquete: **1.22 kg**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: https://mcashop.mx/producto/536016/hikvision-bala-ip-6-megapixel-lente-28-mm-40-mts-ir-exterior-ip67-poe-acusense-darkfighter-alarmas-y-audio-io-onvif-micro-sd-4-analiticos-acusense-deteccion-facial-conteo-de-personas-por-cruce-y-zona

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.