



## Hikvision IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN...

SKU: IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D)

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Color del producto: **Blanco**
- Visión nocturna: **Si**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision IDS-2CD7186G0-IZS(2.8-12MM)(D). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112.3 - 41.2°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58 - 23.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 216 m, Distancia de observación: 85.7 m, Distancia de reconocimiento: 43.2 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015); UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>

Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>355°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>112.3 - 41.2°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>58 - 23.1°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>137.3 - 47.3°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Velocidad de obturador: <b>1 - 1/100000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>216 m</b>
Distancia de observación: <b>85.7 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>43.2 m</b>
Intervalo de longitud focal: <b>2.8 - 12 mm</b>
Autoenfoque: <b>Si</b>
Enfoque: <b>Motorizado/Manual</b>
Distancia de identificación: <b>21.6 m</b>
Distancia focal fija: <b>1.2 mm</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>40 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>

**Vídeo**Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**Total de megapíxeles: **8 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Estabilizador de imagen: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Codecs de voz: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
Salida de video compuesto: <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Canales de entrada de alarma: <b>2</b>
Canales de salida de alarma: <b>2</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Protección de privacidad: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Línea de cruce, Desenfocado, Detección de rostros, Detección humana, Intromisión, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Cambio de escena, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)</b>
Latido: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
Reposición automática de la red (ANR): <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Análisis de comportamiento: <b>Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía (máx.): <b>11.43 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>11.92 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12, 24</b>
Corriente de salida CC: <b>0.97 A</b>

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Altura: **114.1 mm**Diámetro: **14.4 cm**Peso: **990 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **244 mm**Largo del paquete: **174 mm**Alto del paquete: **173 mm**Peso del paquete: **1.43 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Otras características**Puertos de entrada y salida (E/S): **line In, line Out**Link: <https://mcashop.mx/producto/536027/hikvision-ids-2cd7186g0-izs28-12mmd-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>