



## Hikvision DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4MM)(O-STD) Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared

Hikvision DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4MM)(O-STD), Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Multi, Pared, Blanco

SKU: DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4MM)(O-STD). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 60°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 79°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 43°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 77 m, Distancia de observación: 30 m, Distancia de reconocimiento: 15 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bullet (shape)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **60°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **79°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **43°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **93°**

Ángulo de inclinación: **-45 - 45°**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **77 m**

Distancia de observación: **30 m**

Distancia de reconocimiento: **15 m**

Apertura máxima: **1.28**

Distancia de identificación: **7 m**

Distancia focal fija: **4 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna a color: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>52 Db</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Rango de velocidad de bits: <b>8 - 320 Kbit/s</b>
Frecuencias de muestreo: <b>8 - 16 kHz</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Conexión de redes móviles: <b>Si</b>
Generación de redes móviles: <b>4G</b>
Estándares 4G: <b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Estándares 3G: <b>WCDMA</b>
Estándares 2G: <b>GSM</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Interoperabilidad con el cliente: <b>iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>6 canales</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Memoria Flash: <b>8000 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

<b>Seguridad</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Latido: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Registro de flashes: <b>Si</b>
Reposición automática de la red (ANR): <b>Si</b>
Autenticación por consulta: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, Solar</b>
Consumo de energía (máx.): <b>7 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
Tecnología de batería: <b>Litio</b>
Capacidad de batería: <b>51.46 Wh</b>
Voltaje de la pila: <b>12.6 V</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>292.4 mm</b>
Altura: <b>188.7 mm</b>
Longitud: <b>213.7 mm</b>
Peso: <b>1.42 kg</b>
<b>Características</b>
Distancia de detección (Radar): <b>0 - 12 m</b>
Ángulo de detección horizontal (Radar): <b>80°</b>
Ángulo de detección vertical (Radar): <b>42°</b>
<b>Empaquetado de datos</b>

Ancho del paquete: **345 mm**Largo del paquete: **240 mm**Alto del paquete: **292 mm**Peso del paquete: **2.07 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CB, CE, KC, REACH, RoHS****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Batería incluida: **Si****Detalles técnicos**Sensor Integrado PIR: **Si**Iris: **Si**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Link: <https://mcashop.mx/producto/536160/hikvision-ds-2xs2t41g1-id4gc05s074mmo-std-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared>