

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

VIVOTEK
A Delta Group Company

www.mcashop.mx



VIVOTEK CC9160-H cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

VIVOTEK CC9160-H, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032: 2015...., Pared
SKU: CC9160-H

Información Técnica

- Marca: **VIVOTEK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Cubo**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Peso: **81 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), UKCA (BS EN IEC 62368-1: 2020 +A11: 2020); IA: BI**

Certificación: **EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), UKCA (BS EN IEC 62368-1: 2020 +A11: 2020); IA: BI**

Diseño

Factor de forma: **Cubo**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.03 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **100°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **180°**

Ángulo de inclinación: **0 - 15°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom digital: **48x**

Número de lentes: **1**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.95**

Distancia focal fija: **1.66 mm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Sistema de audio: **De 1 vía**
Relación señal/ruido (SNR): **66.2 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **G.711, G.726**
Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**
Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**
Memoria Flash: **256 MB**
Memoria interna (MB): **512 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Tipo de notificación de alerta: **Notificación de inserción**
Autenticación por consulta: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **52 mm**

Profundidad: **39 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **81 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Otras características

Garantía: **3 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536168/vivotek-cc9160-h-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.