



VIVOTEK CC9160-H cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

VIVOTEK CC9160-H, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032: 2015..., Pared

SKU: CC9160-H

Información Técnica

- Marca: **VIVOTEK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Cubo**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Peso: **81 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

| Desempeño |
|--|
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Rango dinámico: 120 Db |
| Certificación: EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), UKCA (BS EN IEC 62368-1: 2020 +A11: 2020); IA: BI |
| Certificación: EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), UKCA (BS EN IEC 62368-1: 2020 +A11: 2020); IA: BI |
| Diseño |
| Factor de forma: Cubo |
| Tipo de montaje: Pared |
| Color del producto: Blanco |
| Indicadores LED: Corriente, Estado |

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0.03 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **100°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **180°**Ángulo de inclinación: **0 - 15°**Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Zoom digital: **48x**Número de lentes: **1**Enfoque fijo: **Si**Apertura máxima: **1.95**Distancia focal fija: **1.66 mm****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si****Audio**Sistema de audio: **De 1 vía**Relación señal/ruido (SNR): **66.2 Db**Micrófono incorporado: **Si**Codecs de voz: **G.711, G.726**Detección de audio: **Si****Red**Ethernet: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenajeHDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**Memoria Flash: **256 MB**Memoria interna (MB): **512 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **1****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**Cifrado HTTPS: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Notificación de inserción**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo de energía (máx.): **5 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**Sistemas operativos Mac soportados: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **52 mm**Profundidad: **39 mm**Altura: **120 mm**Peso: **81 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Soportes de montaje incluidos: **Si**Tornillos incluidos: **Si**Manual: **Si****Otras características**Garantía: **3 Año(s)**