



Dahua Technology S4228-24GT-360 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Plata

Dahua Technology S4228-24GT-360, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DH-S4228-24GT-360

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **26**

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology S4228-24GT-360. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26, Número de módulos SFP+ instalados: 2. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u,.... Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Administración basada en web: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP+ instalados: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: No
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Soporte VLAN: Si
Número de VLANs: 4000

Transmisión de datosCapacidad de conmutación: **56 Gbit/s**Rango de reenvío: **41.664 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **10000**Memoria intermedia de paquetes: **4.1 MB****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP server, DHCP snooping**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**IGMP: **Si**Algoritmos de seguridad: **SNMP****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro, Plata**Botón de restaurar: **Si****Desempeño**Telnet: **Si**Tiempo medio entre fallos: **467125.73 h****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Corriente de entrada: **3.5 A**Consumo de energía (máx.): **360 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **360 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Peso y dimensiones**

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **300 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **3.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **525 mm**

Largo del paquete: **410 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **4.51 kg**

Certificados

Certificación: **CE, FCC**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536186/dahua-technology-s4228-24gt-360-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro-plata>