



VIVOTEK ND9426P, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p, G.711, G.726, H.264, H.265, M-JPEG, Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés,...

VIVOTEK ND9426P, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p, G.711, G.726, H.264, H.265, M-JPEG, Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés,...

SKU: ND9426P

Información Técnica

- Marca: **VIVOTEK**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Capacidad del HDD: **0 GB**
- Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

VIVOTEK ND9426P. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Resoluciones soportadas: 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p. Tamaño del HDD: 3.5", Niveles RAID: 0, 1. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS. Color del producto: Gris, País de origen: Taiwan. Consumo de energía (máx.): 270 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 1
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones soportadas: 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 HDMI up to 3840 x2160, VGA up to 1920 x1080p
Detección de movimiento en video: Si
Formatos de audio soportados: G.711, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, M-JPEG
Idiomas de soporte: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso
Control PTZ: Si
Imagen instantánea: Si
Modo de reproducción: Next camera, Pausa, Play, Previous camera, Speed Adjust, Alto
Controles de reproducción: Si
Rango de rendimiento de datos: 224 Mbit/s

Velocidad máxima de cuadro: **480 fps**

Modo de grabación: **Continuo, Event, Manual, Programable**

Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**

Número de HDDs soportados: **2**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Salida de audio: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS**

Características

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Gris**

País de origen: **Taiwan**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **270 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **365 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.78 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536190/vivotek-nd9426p-16-canales-3840-x-2160-pixeles-3840x2160-1920x1080-1280x720-hdmi-up-to-3840-x2160-vga-up-to-1920-x1080p-g711-g726-h264-h265-m-jpeg-arabe-chino-simplificado-chino-tradicional-checo-aleman-ingles-espanol-frances>