



CAMBIUM NETWORKS Punto de Acceso Empresarial Wi-Fi 6/6E Cambium Networks XE3-4 / Tri-banda (2.4, 5 y 6 GHz) / 3 Radios Definidos por Software (SDR) / Hasta 1,500 Clientes / Gestión desde la Nube cnMaestro / Seguridad WPA3 / Montaje en Techo o Plafón / Alimen

Cambium Networks XE3-4, 2.4 GHz, 5 GHz, 4804 Mbit/s, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES,...., 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: XE3-4X00A06-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-SAE**

Rango máximo de transferencia de datos: **4804 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Aspectos destacados

Cambium Networks XE3-4. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 4804 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 4804 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 287 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 6 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
Selección automática de canal: Si
MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO
Método de espectro disperso: OFDM, OFDMA
Modulación: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, CCK, DSSS, QPSK
Ajustar las características del modo AP: Hotspot 2.0
Itinerancia rápida: Si
Número máximo de conexiones WLAN (max): 1500
Soporte VLAN: Si
Band steering (optimización de rendimiento): Si
Radio máximo de combinación (MRC): Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-SAE
Número de SSID soportados: 16
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si
Protocolos
DHCP, servidor: Si
Características de administración
Syslog: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Tipo de conector USB: USB tipo A
Control de energía
Consumo energético: 22 W
Diseño
Ubicación: Techo, Pared
Color del producto: Blanco
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Botón de restaurar: Si
Indicadores LED: Si
Antena
Ganancia de la antena (máx.): 6.29 dBi
Peso y dimensiones

Ancho: **215 mm**Profundidad: **215 mm**Altura: **42 mm**Peso: **900 g****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536353/cambium-networks-punto-de-acceso-empresarial-wi-fi-66e-cambium-networks-xe3-4-tri-banda-24-5-y-6-ghz-3-radios-definidos-por-software-sdr-hasta-1500-clientes-gestion-desde-la-nube-cnmaestro-seguridad-wpa3-montaje-en-techo-o-plafon-alimen>