PLANET Switch PoE No Administrable de Escritorio, 2 Puertos Gigabit 802.3bt, 4 Puertos Gigabit 802.3at, 2 Puertos 10/100/1000, 2 Puertos SFP Gigabit.

PLANET 2-Port 10/100/1000T 802.3bt, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, Montaje de pared

SKU: GSD-1022UP

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Número de módulos SFP instalados: **2**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

PLANET 2-Port 10/100/1000T 802.3bt. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Número de módulos SFP instalados: 2. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared, Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP instalados: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Medio dúplex: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación:	**20 Gbit/s**
Rendimiento:	**13.39 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**4000 entradas**
Guardar y remitir:	**Si**
Soporte Jumbo Frames:	**Si**
Marcos jumbo:	**9000**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Color del producto:	**Azul**
Indicadores LED:	**Si**
Montaje de pared:	**Si**
Número de ventiladores:	**1 Ventilador(es)**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Corriente de entrada:	**2.5 A**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos:	**4**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):	**2**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-10 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Disipación del calor:	**682.4 BTU/h**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**220 mm**
Profundidad:	**150 mm**
Altura:	**44 mm**
Peso:	**1.32 kg**
Certificados	
Certificación:	**FCC Part 15 Class A, CE**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.