



PLANET Switch Administrable Capa 3, 12 Puertos SFP+ 10G BASE-X, 1 Puerto de Consola RJ45.

PLANET XGS-6311-12X, Gestionado, L3, Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack, 1U

SKU: XGS-6311-12X

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad de conmutación: **240 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Número de módulos SFP+ instalados: **12**

Aspectos destacados

PLANET XGS-6311-12X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Número de módulos SFP+ instalados: 12. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 240 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Administración basada en web: Si
Clasificación del tráfico: Si
Registro de eventos en sistema: Si
Puertos e Interfaces
Número de módulos SFP+ instalados: 12
Red
Soporte 10G: Si
Espejeo de puertos: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Medio dúplex: Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**Soporte VLAN: **Si****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **240 Gbit/s**Rendimiento: **178.56 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**Guardar y remitir: **Si**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **12000**Memoria intermedia de paquetes: **16 MB****Seguridad**Soporte SSH/SSL: **Si**Puerto vinculante IP-MAC: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Azul**Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Corriente, Sistema**Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **330 mm**Profundidad: **230 mm**Altura: **43.6 mm**Peso: **1.99 kg****Certificados**Certificación: **FCC Part 15 Class A, CE**