



## Hikvision Domo PTZ IP 4 Megapixel / 4X Zoom Óptico / 50 mts IR EXIR / Luz Estroboscópica / Sirena Integrada / WDR 120 dB / PoE+ / IP66 / Ultra Baja Iluminación / Micrófono y Bocina Interconstruido / Micro SD

Hikvision DS-2DE3A404IWG-E, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, 120 Db, Techo

SKU: DS-2DE3A404IWG-E

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2DE3A404IWG-E. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.7 - 31.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 51.1 - 17.7°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 115.1 - 36.3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Velocidad del zoom: 2 s

### Especificaciones

|   |
|---|
| Desempeño   |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>               |
| Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b> |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>      |
| Control PTZ: <b>Si</b>                            |
| Modos PTZ: <b>Punto preestablecido</b>            |
| Visualización de estado PTZ: <b>Si</b>            |
| Función de congelación preestablecida: <b>Si</b>  |

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP66**

A prueba de niebla: **Si**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.7 - 31.6°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **51.1 - 17.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115.1 - 36.3°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Velocidad de inclinación: **50 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **60 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Velocidad de paneo: **60 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **60 °/seg**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

|   |
|---|
| Zoom óptico: <b>4x</b>  |
| Zoom digital: <b>16x</b>  |
| Número de lentes: <b>1</b>  |
| Velocidad del zoom: <b>2 s</b>  |
| Zoom proporcional: <b>Si</b>  |
| Distancia de detección: <b>180 m</b>  |
| Distancia de observación: <b>71.4 m</b>   |
| Distancia de reconocimiento: <b>36 m</b>  |
| Intervalo de longitud focal: <b>2.8 - 12 mm</b>   |
| Autoenfoco: <b>Si</b>   |
| Enfoque: <b>Motorizado/Manual</b>   |
| Apertura máxima: <b>1.5</b>   |
| Distancia de identificación: <b>18 m</b>  |
| <b>Visión nocturna</b>  |
| Visión nocturna: <b>Si</b>  |
| Distancia de visión nocturna: <b>50 m</b>   |
| Distancia de visión nocturna en B/N: <b>6 m</b>   |
| Tipo de LED: <b>IR</b>  |
| <b>Vídeo</b>  |
| Máxima resolución: <b>2560 x 1440 Píxeles</b>   |
| Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>   |
| Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>  |
| Formatos gráficos soportados: <b>352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440</b> |
| Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>  |
| Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>  |
| Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez</b>  |
| Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>  |
| Rango de bits: <b>32 Kbps - 16 Mbps</b>   |
| Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>  |
| Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>  |
| Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>  |
| <b>Audio</b>  |
| Altavoces incorporados: <b>Si</b>   |
| Formatos de audio soportados: <b>G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM</b>   |
| Micrófono incorporado: <b>Si</b>  |

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS,802.1x, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Marca de agua digital: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **14 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **3.33 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **12.5 mm**

Profundidad: **179.3 mm**

Altura: **182 mm**

Peso: **1.12 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

#### Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **line in, line out**

Navegador compatible: **IE10-11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 12+**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536370/hikvision-domo-ptz-ip-4-megapixel-4x-zoom-optico-50-mts-ir-exir-luz-estroboscopica-sirena-integrada-wdr-120-db-poe-ip66-ultra-baja-iluminacion-microfono-y-bocina-interconstruido-micro-sd>