

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2DE3A404IWG-E cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE3A404IWG-E, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, 120 Db, Techo

SKU: DS-2DE3A404IWG-E

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **1.12 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Las nuevas cámaras PT de Hikvision giran e inclinan cuando los usuarios dirigen su aplicación móvil Hik-Connect, lo que permite un ajuste remoto y fácil de los ángulos de visión de la cámara cuando lo deseen.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **Punto preestablecido**

Visualización de estado PTZ: **Si**

Función de congelación preestablecida: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Funciones de protección: **Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP66**
A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.7 - 31.6°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **51.1 - 17.7°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115.1 - 36.3°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Velocidad de inclinación: **50 °/seg**
Velocidad de preselección de la inclinación: **60 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 350°**
Velocidad de paneo: **60 °/seg**
Velocidad de panorámica prefijada: **60 °/seg**
Cantidad de programas preestablecidos: **300**
Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **4x**
Zoom digital: **16x**
Número de lentes: **1**
Velocidad del zoom: **2 s**

Zoom proporcional: **Si**
Distancia de detección: **180 m**
Distancia de observación: **71.4 m**
Distancia de reconocimiento: **36 m**
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**
Autoenfoco: **Si**
Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **1.5**
Distancia de identificación: **18 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Distancia de visión nocturna en B/N: **6 m**
Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapíxeles: **4 MP**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**
Micrófono incorporado: **Si**
Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS,802.1x, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, HikCentral, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Detección de rostros, Intromisión, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Marca de agua digital: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **14 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **3.33 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **12.5 mm**

Profundidad: **179.3 mm**

Altura: **182 mm**

Peso: **1.12 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **line in, line out**

Navegador compatible: **IE10-11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 12+**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536370/hikvision-ds-2de3a404iwg-e-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.