



## ATLONA Avance™ Kit Extensor HDMI 4K/UHD HDBaseT / Hasta 70 metros en Full HD con Cat 6

Atlona ATAVAEX702PSKIT, 4096 x 2160 Pixeles, Transmisor y receptor AV, Alámbrico

SKU: AT-AVA-EX70-2PS-KIT

### Información Técnica

Marca: **Atlona**

Tipo: **Transmisor y receptor AV**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

### Aspectos destacados

Atlona ATAVAEX702PSKIT. Tipo: Transmisor y receptor AV, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles, Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): 23.7 x 106.8 x 75 mm, Peso del receptor: 230 g, Dimensiones del transmisor (ancho x largo x alto): 31 x 50 x 80.6 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Tipo: <b>Transmisor y receptor AV</b>
Máxima resolución: <b>4096 x 2160 Pixeles</b>
Tipos de cable soportados: <b>Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7</b>
Modulación: <b>PCM</b>
Indicadores LED: <b>Enlace, Corriente</b>
Formato de vídeo soportado: <b>480i, 576i, 1080i</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1920, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160</b>
Formatos de audio soportados: <b>DTS, LPCM, PCM</b>
Profundidad de color: <b>24 Bit</b>
HDCP versión: <b>1.4/2.2</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Puertos de entrada RJ-45: <b>1</b>
Entrada HDMI: <b>1</b>
Número de salidas HDMI: <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, CC</b>

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 60%**

#### Peso y dimensiones

Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **23.7 x 106.8 x 75 mm**

Peso del receptor: **230 g**

Dimensiones del transmisor (ancho x largo x alto): **31 x 50 x 80.6 mm**

Peso del transmisor: **200 g**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/536490/atlon-avance-kit-extensor-hdmi-4kuhd-hdbaset-hasta-70-metros-en-full-hd-con-cat-6>