



Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5442T-SE, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part..., Pared, Blanco

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5442T-SE, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part..., Pared, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW5442T-SE

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5442T-SE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.002 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

DiseñoFactor de forma: **Bala (forma)**Tipo de montaje: **Pared**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Metal**Código IP (International Protection): **IP67**Código IK: **IK10****Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0.002 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Natural, Exterior**Velocidad de obturador: **1/3–1/100000****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **2.8 - 6 mm**Apertura máxima: **1.6****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **50 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **4****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Memoria interna: **512 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Alerta de mensaje de snapchat**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Mapa de calor**

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **8.4 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Requisitos del sistemaSistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Ancho: **244.1 mm**Profundidad: **79 mm**Altura: **75.9 mm**Peso: **815 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536674/dahua-technology-pro-dh-ipc-hfw5442t-se-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-ce-lvd-en60950-1-ce-emc-electromagnetic-compatibility-directive-201430eu-fcc-47-cfr-fcc-part-pared-blanco>