



## Dahua Technology DHI-ASI3213A-W, Terminal de reconocimiento facial, Lector de código de acceso, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso

Dahua Technology DHI-ASI3213A-W, Terminal de reconocimiento facial, Lector de código de acceso, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASI3213A-W

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial**

Pantalla incorporada: **Si**

Conectado a PC: **No**

Cámara frontal: **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-ASI3213A-W. Tipo de visualizador: LCD, Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Máxima resolución: 480 x 272 Píxeles. Tipo de cámara frontal: Cámara doble, Tipo de sensor: CMOS, Total de megapíxeles: 2 MP. Protocolos de red compatibles: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P. Consumo energético: 18 W, Rango de voltaje DC: 12 V, Corriente directa (max): 1.5 A. Ancho: 118 mm, Profundidad: 27.1 mm, Altura: 115 mm

### Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: <b>Terminal de reconocimiento facial</b>
Tipo de autenticación: <b>chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial</b>
Interfaz de Wiegand: <b>Si</b>
Lector de huella digital: <b>No</b>
Lector de código de acceso: <b>Si</b>
Lector de chip/tarjeta de acceso: <b>Si</b>
Antiretorno: <b>Si</b>
Distancia de trabajo de contacto: <b>3 cm</b>
Capacidad de tarjetas: <b>5000 tarjetas</b>
Uso recomendado: <b>Interior</b>
Capacidad facial: <b>3000</b>
Distancia de reconocimiento facial: <b>0.3 - 1.5 m</b>
Duración del reconocimiento facial: <b>0.2 s</b>
Precisión del reconocimiento facial: <b>99.9%</b>
Capacidad de los usuarios: <b>3000 usuario(s)</b>

Capacidad de la contraseña: <b>3000</b>
Capacidad de registro: <b>300000</b>
Interoperabilidad: <b>ONVIF; CGI</b>
Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): <b>Si</b>
Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): <b>Si</b>
Indicaciones de voz: <b>Si</b>
Botón de salida: <b>Si</b>
Control de bloqueo: <b>Si</b>
Vigilancia en tiempo real: <b>Si</b>
Verificación remota: <b>Si</b>
Alarma de coacción: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Entrada de contacto de puerta: <b>1</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Acilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>
Diagonal de la pantalla: <b>10.9 cm (4.3")</b>
Máxima resolución: <b>480 x 272 Píxeles</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tecnología touchscreen: <b>Capacitiva</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Cámara frontal: <b>Si</b>
Tipo de cámara frontal: <b>Cámara doble</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Máxima resolución de imagen: <b>480 x 272 Píxeles</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Luz infrarroja (IR): <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Wifi: <b>Si</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P</b>

Conectado a PC: <b>No</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Control de energía
Consumo energético: <b>18 W</b>
Rango de voltaje DC: <b>12 V</b>
Corriente directa (max): <b>1.5 A</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>118 mm</b>
Profundidad: <b>27.1 mm</b>
Altura: <b>115 mm</b>
Peso: <b>250 g</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>179 mm</b>
Largo del paquete: <b>190 mm</b>
Alto del paquete: <b>127 mm</b>
Peso del paquete: <b>400 g</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/536675/dahua-technology-dhi-asi3213a-w-terminal-de-reconocimiento-facial-lector-de-codigo-de-acceso-wifi-lector-de-chiptarjeta-de-acceso>