



Provision-ISR DI-380IPSN-MVF-V3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Provision-ISR DI-380IPSN-MVF-V3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: DI-380IPSN-MVF-V3

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **8 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Provision-ISR DI-380IPSN-MVF-V3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 102°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Rango de distancia focal (cámara panorámica): 2.8 - 12 mm

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo |
| Color del producto: Negro, Blanco |
| Funciones de protección: Resistente al agua |
| Código IP (International Protection): IP67 |
| Cámara fotográfica |
| Iluminación mínima: 0.02 Lux |
| Ángulo de campo de visión (FOV): 102° |
| Tipo de disparador de la cámara: Electrónico |
| Velocidad de obturador: 1s ~ 1/100000s |

Sensor de la imagenTamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Tipo de sensor: **CMOS****Cámara panorámica**Rango de distancia focal (cámara panorámica): **2.8 - 12 mm****Sistema de lentes**Autoenfoco: **Si****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **40 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**Total de megapíxeles: **8 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**Formatos gráficos soportados: **320 x 288 (QVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 3072 x 2048, 3840 x 2160**Velocidad de cuadro: **20 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez**Espejo móvil: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Micrófono incorporado: **Si**Codecs de voz: **AGC, G.711a, G.711u****Red**Ethernet: **Si****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**

Detección de movimiento en video: **Si****Características de administración**Botón de restaurar: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía: **900 mA**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **113 mm**Profundidad: **99.6 mm**Peso: **640 g****Contenido del empaque**Tarjeta de memoria incluida: **SD**Tamaño de tarjeta de memoria incluida: **256 GB**Link: <https://mcashop.mx/producto/536767/provision-isr-di-380ipsn-mvf-v3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>