Provision-ISR DI-380IPSN-MVF-V3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

Provision-ISR DI-380IPSN-MVF-V3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: DI-380IPSN-MVF-V3

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Ethernet: **Si**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**

Aspectos destacados

Provision-ISR DI-380IPSN-MVF-V3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.02 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 102°, Tipo de disparador de la cámara: Electrónico. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Rango de distancia focal (cámara panorámica): 2.8 - 12 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Funciones de protección: **Resistente al agua**
Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.02 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **102°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1s ~ 1/100000s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Rango de distancia focal (cámara panorámica): **2.8 - 12 mm**

Sistema de lentes

Autoenfoque: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **320 x 288 (QVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 3072 x 2048, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez**

Espejo móvil: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **AGC, G.711a, G.711u**

Red

Ethernet: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía: **900 mA**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **113 mm**

Profundidad: **99.6 mm**

Peso: **640 g**

Contenido del empaque

Tarjeta de memoria incluida: **SD**

Tamaño de tarjeta de memoria incluida: **256 GB**

Link: https://mcashop.mx/producto/536767/provision-isr-di-380ipsn-mvf-v3-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-techo-negro-blanco-domo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.