



Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,..., Techo

SKU: DH-SD5A432GB-HNR

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 58.5–2.8, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 31.9–1.3. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 32x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2124 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones
Auto-seguimiento: Si
Certificación: CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 58.5–2.8
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 31.9–1.3
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 67.5–3.2
Ángulo de inclinación: 15 - 90°
Velocidad de preselección de la inclinación: 300 °/seg
Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 200 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de panorámica prefijada: 400 °/seg
Velocidad de giro manual: 0.1 - 300 °/seg
Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 32x
Zoom digital: 16x
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 2124 m
Distancia de observación: 839 m
Distancia de reconocimiento: 425 m
Intervalo de longitud focal: 4.8–154
Autoenfoco: Si
Enfoque: Manual
Apertura máxima: 4
Distancia de identificación: 212 m
Apertura mínima: 1.6
Distancia más cercana de enfoque: 0.8 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 150 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna: **1000 MB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Salidas para auriculares: **1**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **13 W**

Consumo de energía (máx.): **22 W**

Voltaje de salida CC: **24**

Corriente de salida CC: **2.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **332 mm**

Diámetro: **19 cm**

Peso: **4.7 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **8 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/536782/dahua-technology-wizsense-dh-sd5a432gb-hnr-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>