



## Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,..., Techo

SKU: DH-SD5A432GB-HNR

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **5 patrones**

Auto-seguimiento: **Si**

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

### **Cámara fotográfica**

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **58.5–2.8**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **31.9–1.3**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **67.5–3.2**

Ángulo de inclinación: **15 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **300 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 200 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de panorámica prefijada: **400 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 300 °/seg**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

### **Sensor de la imagen**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **32x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **2124 m**

Distancia de observación: **839 m**

Distancia de reconocimiento: **425 m**

Intervalo de longitud focal: **4.8–154**

Autoenfoque: **Si**

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **4**

Distancia de identificación: **212 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **150 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

## **Audio**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729**

## **Red**

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTP; RTCP; PPPoE; RTMP; TCP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

## **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna: **1000 MB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

## **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Salidas para auriculares: **1**

## **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

## **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **13 W**

Consumo de energía (máx.): **22 W**

Voltaje de salida CC: **24**

Corriente de salida CC: **2.5 A**

## **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

## **Peso y dimensiones**

Altura: **332 mm**

Diámetro: **19 cm**

Peso: **4.7 kg**

## **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **8 kg**

## **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536782/dahua-technology-wizsense-dh-sd5a432gb-hnr-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>