

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,...., Techo
SKU: DH-SD5A432GB-HNR

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **4.7 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **5 patrones**

Auto-seguimiento: **Si**

Certificación: **CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**
Diagonal de la pantalla: **2.54 cm (1")**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **58.5–2.8**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **31.9–1.3**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **67.5–3.2**
Ángulo de inclinación: **15 - 90°**
Velocidad de preselección de la inclinación: **300 °/seg**
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 200 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de panorámica prefijada: **400 °/seg**
Velocidad de giro manual: **0.1 - 300 °/seg**
Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **32x**
Zoom digital: **16x**
Número de lentes: **1**
Distancia de detección: **2124 m**
Distancia de observación: **839 m**
Distancia de reconocimiento: **425 m**
Intervalo de longitud focal: **4.8–154**
Autoenfoco: **Si**
Enfoque: **Manual**
Apertura máxima: **4**

Distancia de identificación: **212 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **150 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna (MB): **1000 MB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Salidas para auriculares: **1**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **13 W**

Consumo de energía (máx.): **22 W**

Voltaje de salida DC: **24**

Corriente de salida CC: **2.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **332 mm**

Diámetro: **19 cm**

Peso: **4.7 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **8 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/536782/dahua-technology-wizsense-dh-sd5a432gb-hnr-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.