



Panduit SmartZone sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 3 salidas AC

Panduit SmartZone, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Onda sinusoidal pura, 208 V, 240 V

SKU: U10N11V

Información Técnica

Marca: Panduit

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 208 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 240 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA

Potencia de salida: 10000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características	
Topología UPS: Doble conversión (en línea)	
Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA	
Potencia de salida: 10000 W	
Forma de onda: Onda sinusoidal pura	
Voltaje de entrada de operación (min): 208 V	
Voltaje de entrada de operación (máx.): 240 V	
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz	
Voltaje de operación de salida (min): 208 V	
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V	
Frecuencia de salida: 50/60 Hz	
Regulación automática de voltaje (AVR): Si	
Máxima corriente: 10 A	
Número de fases de entrada: 1	
Número de fases de salida: 1	
Eficiencia (modo online): 95%	
Eficiencia (modo ECO): 98%	
Factor de potencia de entrada: 0.99	
Factor de potencia de salida: 1	
Factor de cima: 3:1	
Modo ECO: Si	



Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 58 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: Hardwire, NEMA L6-30R

Conector: Hardwire

Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, RS-485

Puerto - RS-232: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 180 Ah

Voltaje de la pila: 240 V

Número de celdas de batería: 20

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 12.9 min

Duración de la batería (máx): 5 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Corriente de carga: 10 A Batería hot-swap: Si Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: UVD240

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 6U Tipo de enfriamiento: Activo Ventilador integrado: Si

Color del producto: Negro Tipo de control: Botones, Tocar

Tipo de visualizador: LCD

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m



Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, REACH, RoHS

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, UL ECOLOGO

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: 666 mm

Altura: 131 mm

Peso: 87 kg

Anchura de las pilas: 44 cm

Profundidad de las pilas: 66.6 cm

Altura de las pilas: 13.1 cm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 595 mm

Largo del paquete: 865 mm

Alto del paquete: 560 mm

Peso del paquete: 103 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/536996/panduit-smartzone-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-3-salidas-ac