



Panduit SmartZone sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5 kVA 5000 W 4 salidas AC

Panduit SmartZone, Doble conversión (en línea), 5 kVA, 5000 W, Onda sinusoidal pura, 208 V, 240 V

SKU: U05N11V

Información Técnica

Marca: **Panduit**

Capacidad de potencia de salida (VA): **5 kVA**

Potencia de salida: **5000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **208 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Panduit SmartZone. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA, Potencia de salida: 5000 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-30R, Conector: NEMA L6-30R, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 180 Ah, Voltaje de la pila: 240 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 6U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 666 mm, Altura: 131 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA
Potencia de salida: 5000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 208 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 240 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 10 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia (modo online): 93.5%

Eficiencia (modo ECO): **97%**Factor de potencia de entrada: **0.99**Factor de potencia de salida: **1**Factor de cima: **3:1**Modo ECO: **Si**Apagado de emergencia: **Si**Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**Nivel de ruido: **55 Db**Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobre calentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**Alarma(s) audibles: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA L6-30R**Conector: **NEMA L6-30R**Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232, RS-485**Puerto - RS-232: **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **180 Ah**Voltaje de la pila: **240 V**Número de celdas de batería: **20**Numero de baterías soportadas: **5**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **14.5 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **37.1 min**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **6 h**Corriente de carga: **10 A**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si**Cartucho para batería de repuesto: **UVD240****Diseño**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **6U**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Tipo de visualizador: **LCD**

Código IP (International Protection): **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, UL ECOLOGO**

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **666 mm**

Altura: **131 mm**

Peso: **85 kg**

Anchura de las pilas: **44 cm**

Profundidad de las pilas: **66.6 cm**

Altura de las pilas: **13.1 cm**

Ancho del paquete: **595 mm**

Largo del paquete: **865 mm**

Alto del paquete: **560 mm**

Peso del paquete: **101 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/536998/panduit-smartzone-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-5-kva-5000-w-4-salidas-ac>