



Panduit SmartZone sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5 kVA 5000 W 4 salidas AC

Panduit SmartZone, Doble conversión (en línea), 5 kVA, 5000 W, Onda sinusoidal pura, 208 V, 240 V

SKU: U05N11V

Información Técnica

Marca: Panduit

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 208 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 240 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA

Potencia de salida: 5000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características	
opología UPS: Doble conversión (en línea)	
apacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA	
otencia de salida: 5000 W	
orma de onda: Onda sinusoidal pura	
oltaje de entrada de operación (min): 208 V	
oltaje de entrada de operación (máx.): 240 V	
recuencia de entrada: 40 - 70 Hz	
oltaje de operación de salida (min): 208 V	
oltaje de operación de salida (máx.): 240 V	
recuencia de salida: 50/60 Hz	
egulación automática de voltaje (AVR): Si	
fáxima corriente: 10 A	
lúmero de fases de entrada: 1	
lúmero de fases de salida: 1	
ficiencia (modo online): 93.5%	
ficiencia (modo ECO): 97%	
actor de potencia de entrada: 0.99	
actor de potencia de salida: 1	
actor de cima: 3:1	
lodo ECO: Si	



Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 55 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA L6-30R

Conector: NEMA L6-30R

Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, RS-485

Puerto - RS-232: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 180 Ah

Voltaje de la pila: 240 V

Número de celdas de batería: 20

Numero de baterías soportadas: 5

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 14.5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 37.1 min

Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Corriente de carga: 10 A Batería hot-swap: Si

Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: UVD240

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 6U Tipo de enfriamiento: Activo

Ventilador integrado: Si Color del producto: Negro

Tipo de control: Botones, Tocar

Tipo de visualizador: LCD

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, REACH, RoHS

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, UL ECOLOGO

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 666 mm

Altura: 131 mm Peso: 85 kg

Anchura de las pilas: 44 cm

Profundidad de las pilas: 66.6 cm

Altura de las pilas: 13.1 cm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 595 mm

Largo del paquete: 865 mm

Alto del paquete: 560 mm

Peso del paquete: 101 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/536998/panduit-smartzone-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-5-kva-5000-w-4-salidas-ac