



## Fuente de Poder Cooler Master ELITE NEX White W700, 700 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 A, Activo, 110 W

Cooler Master ELITE NEX White W700, 700 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 A, Activo, 110 W

SKU: MPW-7001-ACAW-BUS

### Información Técnica

Marca: **Cooler Master**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS White**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **700 W**

### Aspectos destacados

Cooler Master ELITE NEX White W700. Potencia total: 700 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 55 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 400,520,640 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS White. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Certificados de cumplimiento: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), cTUVus, BSMI, UKCA, EAC, CCC, CE, Certificación: ErP 2014 Lot 3

### Especificaciones

Control de energía
Potencia total: <b>700 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>47 - 63 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>10 A</b>
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): <b>Activo</b>
Potencia combinada (3,3 V): <b>110 W</b>
Potencia combinada (+12 V): <b>648 W</b>
Potencia combinada (+5 V): <b>110 W</b>
Potencia combinada (-12V): <b>3.6 W</b>
Potencia combinada (+5 VSB): <b>12.5 W</b>
Corriente máxima de salida (+3.3V): <b>19 A</b>
Corriente máxima de salida (+12V): <b>54 A</b>
Corriente máxima de salida (+5V): <b>17 A</b>
Corriente máxima de salida (-12V): <b>0.3 A</b>
Corriente máxima de salida (+5Vsb): <b>2.5 A</b>
Tiempo de espera: <b>10 ms</b>

Eficiencia: **80%**

Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

#### Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **55 cm**

Número de conectores de energía SATA: **5**

Longitud del cable de alimentación SATA: **400,520,640 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **400,520,640 mm**

Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **2**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **62 cm**

Tipo de cableado: **No modular**

#### Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS White**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **2.41**

Tecnología de rodamientos: **Funda**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), cTUVus, BSMI, UKCA, EAC, CCC, CE**

Certificación: **ErP 2014 Lot 3**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **1.59 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **190 mm**

Largo del paquete: **245 mm**

Alto del paquete: **95 mm**

Peso del paquete: **1.97 kg**

#### Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Datos de logística

Número de cajas de cartón por tarima: **64 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **260 mm**

Longitud de la caja principal: **503 mm**

Alto de la caja principal: **220 mm**

Cantidad por caja principal: **5 pieza(s)**

#### Otras características

Longitud del cable EPS: **67 cm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/537039/fuente-de-poder-cooler-master-elite-nex-white-w700-700-w-100-240-v-47-63-hz-10-a-activo-110-w>