



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1-ZAS-PV Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1-ZAS-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1-ZAS-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.0003 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 33 - 103°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Enfoque: Motorizado, Distancia de detección (angular): 65.2 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
A prueba de niebla: Si

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0.0003 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **33 - 103°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **18 - 54°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **38 - 124°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**Enfoque: **Motorizado**Apertura máxima: **1**Distancia de detección (angular): **65.2 m**Distancia de detección (tele): **186.6 m**Distancia de observación (angular): **26.1 m**Distancia de observación (tele): **74.6 m**Distancia de reconocimiento (angular): **13 m**Distancia de reconocimiento (tele): **37.3 m**Distancia de identificación (angular): **6.5 m**Distancia de identificación (tele): **18.7 m**Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **50 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Estabilizador de imagen: Si
Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Rango de bits: H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Relación señal/ruido (SNR): 56 Db
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.723, PCM
Red
Ethernet: Si
Estándares de red: IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Memoria interna: 512 MB

Capacidad de ROM: **128 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **1**Canales de salida de alarma: **1**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión****Características de administración**Administración basada en web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **3.3 W**Consumo de energía (máx.): **8.7 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **4.4 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Ancho: **288.4 mm**Profundidad: **94.4 mm**Altura: **84.7 mm**Peso: **1.05 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.35 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/537137/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw3449t1-zas-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.