

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology WizMind DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 4096 x 1800 Pixeles Techo**

Dahua Technology WizMind DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 140 Db, CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part..., Techo  
SKU: DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **4096 x 1800 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **990 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Luz integrada: **Si**

Rango dinámico: **140 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

**FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B**

## Diseño

Factor de forma: **Domo**  
Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Grado de protección IP: **IP67**

## Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **48°**  
Ángulo de inclinación: **4 - 90°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/3 –1/100,000**  
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**  
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

## Sensor de la imagen

Número de sensores: **2**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**  
Número de píxeles efectivos (A x V): **4096 x 1800 Píxeles**

## Cámara panorámica

Control de la tasa de bits (cámara panorámica): **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**  
Tasa de bits (cámara panorámica): **H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps**

## Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **70.3 m**  
Distancia de observación: **281 m**  
Distancia de reconocimiento: **14.1 m**

Apertura máxima: **1**  
Distancia de identificación: **7 m**  
Distancia focal fija: **3.6 mm**  
Distancia más cercana de enfoque: **3.6 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **40 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **4096 x 1800 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **4 MP**  
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+**  
Formatos gráficos soportados: **1920 x 832, 2880 x 1264, 3840 x 1080, 3840 x 1680, 4096 x 1800**  
Grabación de vídeo: **Si**  
Velocidad de cuadro: **25 fps**  
Analítica de inteligencia de vídeo: **Si**  
Emisión de vídeo: **Si**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Tipo de control de ganancia: **Auto**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**  
Canales de salida de audio: **1.0 canales**  
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**  
Micrófono incorporado: **Si**  
Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM**

#### Red

Ethernet: **Si**  
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour**  
Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Interoperabilidad con el cliente: **ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna (MB): **1000 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **4.8 W**

Consumo de energía (máx.): **10.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

#### Peso y dimensiones

Altura: **131.9 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **990 g**

**Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **1.15 kg**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/537138/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-pdw5849-a180-e2-aste-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-4096-x-1800-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.