



Dahua Technology TPC-BF1241-B7F8-DW-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 40 mK, Pared, Blanco

Dahua Technology TPC-BF1241-B7F8-DW-S2, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 40 mK, Pared, Blanco

SKU: DHI-TPC-BF1241-B7F8-DW-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2336 x 1752 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology TPC-BF1241-B7F8-DW-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 24 x 18°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 33.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Intervalo de longitud focal: 8 mm, Distancia más cercana de enfoque: 2.5 m, Longitud focal fija (módulo térmico): 7 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Módulo térmico: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Sensibilidad térmica (NETD): 40 mK
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.005 Lux
Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 24 x 18°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 33.4°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 25°
Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Velocidad de obturador: 1/30,000 –1
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): 256 x 192 Píxeles
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 8 mm
Apertura máxima: 2
Distancia más cercana de enfoque: 2.5 m
Longitud focal fija (módulo térmico): 7 mm
Número de apertura (módulo térmico): 1
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Vídeo
Máxima resolución: 2336 x 1752 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264B, H.264H, H.264M, H.265
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **8 W**

Consumo de energía (máx.): **14 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **90.1 mm**

Profundidad: **90.4 mm**

Altura: **205.5 mm**

Peso: **900 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **138 mm**

Largo del paquete: **187 mm**

Alto del paquete: **279 mm**

Peso del paquete: **1.3 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/537139/dahua-technology-tpc-bf1241-b7f8-dw-s2-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-40-mk-pared-blanco>