



## TP-Link Archer AXE75 router inalámbrico Gigabit Ethernet Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

TP-Link Archer AXE75, Wi-Fi 6E (802.11ax), Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: Archer AXE75

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **5400 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

TP-Link Archer AXE75. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 6E (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>5400 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>574 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>2402 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): <b>2402 Mbit/s</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>2500 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Ruta estática: **No**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Soporta Samba (almacenamiento): **Si**

Servidor FTP integrado: **Si**

Servidor VPN: **OpenVPN Server**

Servidor de medios: **Si**

Traspase VPN: **Si**

Soporte VPN: **OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Conexión lista LAN: **Si**

Estadísticas de la telefonía móvil: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Accesode invitados: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Protección DDoS: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Soporte DMZ: **Si**Traducción de direcciones de red (NAT): **Si****Protocolos**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6****Diseño**Color del producto: **Negro**Montaje de pared: **Si**Indicadores LED: **Corriente, WAN, WLAN**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Tipo de producto: **Router de mesa****Certificados**Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS****Contenido del empaque**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Cantidad de antenas: **6**Antena desmontable (s): **Si**Potencia de transmisión: **FCC: ?29dBm (2.4 GHz), ?28dBm (5 GHz), ?22dBm (6 GHz) CE: ?17dBm (2.4 GHz), ?27dBm (5 GHz), ?20dBm (6 GHz)****Características**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **1700 MHz**Núcleos del procesador: **4**Firmware actualizable: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2.5 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **272.5 mm**

Profundidad: **147.2 mm**

Altura: **49.2 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **328 mm**

Largo del paquete: **265 mm**

Alto del paquete: **120 mm**

Peso del paquete: **1.53 kg**

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/537174/tp-link-archer-axe75-router-inalambrico-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negro>