



## TP-Link Archer AXE75 router inalámbrico Gigabit Ethernet Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

TP-Link Archer AXE75, Wi-Fi 6E (802.11ax), Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: ARCHER AXE75

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: **Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **5400 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6E (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **5400 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **574 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **2402 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): **2402 Mbit/s**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **2500 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Ruta estática: **No**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Soporta Samba (almacenamiento): **Si**

Servidor FTP integrado: **Si**

Servidor VPN: **OpenVPN Server**

Servidor de medios: **Si**

Traspase VPN: **Si**

Soporte VPN: **OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

## Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Conexión lista LAN: **Si**

Estadísticas de la telefonía móvil: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

## Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Accesode invitados: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Protección DDoS: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

## Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

Montaje de pared: **Si**

Indicadores LED: **Corriente, WAN, WLAN**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **6**

Antena desmontable (s): **Si**

Potencia de transmisión: **FCC: ?29dBm (2.4 GHz), ?28dBm (5 GHz), ?22dBm (6 GHz) CE: ?17dBm (2.4 GHz), ?27dBm (5 GHz), ?20dBm (6 GHz)**

### Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1700 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Firmware actualizable: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2.5 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **272.5 mm**

Profundidad: **147.2 mm**

Altura: **49.2 mm**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **328 mm**

Largo del paquete: **265 mm**

Alto del paquete: **120 mm**

Peso del paquete: **1.53 kg**

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/537174/tp-link-archer-axe75-router-inalambrico-gigabit-ethernet-triple-banda-24-ghz-5-ghz-6-ghz-negro>