



## TELTONIKA Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28

Teltonika RUT956, Enrutador de red celular, Negro, Aluminio, Plástico, Carril DIN, Industrial, Ethernet rápido

SKU: RUT956

### Información Técnica

Marca: **Teltonika**

Red de datos: **2G, 3G, 4G**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de dispositivo: **Enrutador de red celular**

Tipo de alimentación: **CC**

Wifi: **Si**

### Aspectos destacados

Teltonika RUT956. Tipo de dispositivo: Enrutador de red celular, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Aluminio, Plástico. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Red de datos: 2G, 3G, 4G. Tipo de serie de interfaz: RS-232, RS-485

### Especificaciones

Diseño
Tipo de dispositivo: <b>Enrutador de red celular</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio, Plástico</b>
Montaje: <b>Carril DIN</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Industrial</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Características de LAN Ethernet
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>100 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Características de LAN inalámbrico
Wifi: <b>Si</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>

**Redes móviles**Red de datos: **2G, 3G, 4G**Número de tarjetas SIM: **2**Servicios de mensajes cortos (SMS): **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Tipo de serie de interfaz: **RS-232, RS-485**Cantidad de puerto serial: **2****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SSH, SSL/TLS, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**Cortafuegos: **Si**Soporte DMZ: **Si**Reenvío de puertos: **Si****Funcionamiento del GPS**GLONASS: **Si**BeiDou: **Si**Galileo: **Si**Sistema por satélite quasi cenital (QZSS): **Si****Desempeño**Procesador incorporado: **Si**Sistema operativo instalado: **RutOS**Administración basada en web: **Si**GPS (satélite): **Si**Tipo de antena: **Externo**Cantidad de antenas: **5****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo energético: **7 W**Voltaje de entrada: **9 - 30 V****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **100 mm**

Altura: **50 mm**

Peso: **287 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/537228/teltonika-router-lte-profesional-4-puertos-ethernet-rs232-rs485-wifi-80211bgn-interface-amigable-bandas-b1-b2-b3-b4-b5-b7-b8-b28>