



## HIKVISION NVR 12 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Alarmas I/O / 300 Metros PoE Modo Extendido

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P, 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7608NXI-K2/8P

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad del HDD: **10 TB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Wifi: **No**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P. Canales de entrada de vídeo: 8 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales. Capacidad del HDD: 10 TB, Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,1000,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Consumo energético: 15 W, Corriente de salida: 2.5 A, Voltaje de salida: 48 V

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>8 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>4</b>
Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Número de canales reproducidos simultáneamente: <b>8 canales</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
Ancho de banda de entrada: <b>80 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>160 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>

Wifi: **No****Disco duro**Capacidad del HDD: **10 TB**Número de HDDs soportados: **2**Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**Interfaz del HDD: **SATA****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000,100 Mbit/s**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**Salida HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Entradas RCA de sonido: **1**Salidas RCA de sonido: **1**Cantidad de puertos SATA internos: **2**Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS****Características**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **1U**Color del producto: **Negro****Control de energía**Consumo energético: **15 W**Corriente de salida: **2.5 A**Voltaje de salida: **48 V**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **80 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE**

**Peso y dimensiones**Ancho: **385 mm**Profundidad: **315 mm**Altura: **52 mm**Peso: **3 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/537337/hikvision-nvr-12-megapixel-4k-8-canales-ip-8-puertos-poe-acusense-evita-falsas-alarmas-reconocimiento-facial-2-bahias-de-disco-duro-hdmi-en-4k-alarmas-io-300-metros-poe-modo-extendido>