HIKVISION NVR 12 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Alarmas I/O / 300 Metros PoE Modo Extendido

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P, 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7608NXI-K2/8P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**
Capacidad del HDD: **10 TB**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**
Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P. Canales de entrada de vídeo: 8 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales. Capacidad del HDD: 10 TB, Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,1000,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Consumo energético: 15 W, Corriente de salida: 2.5 A, Voltaje de salida: 48 V

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: **8 canales**
Canales de entrada de alarma: **4**
Canales de salida de alarma: **1**
Número de canales reproducidos simultáneamente: **8 canales**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Resoluciones soportadas: **12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**
Ancho de banda de entrada: **80 Mbit/s**
Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**
Detector de rostro: **Si**
Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Capacidad del HDD: **10 TB**

Número de HDDs soportados: **2**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000,100 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **2**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo energético: **15 W**

Corriente de salida: **2.5 A**

Voltaje de salida: **48 V**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **80 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE**

Peso y dimensiones
Ancho: **385 mm**
Profundidad: **315 mm**
Altura: **52 mm**
Peso: **3 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/537337/hikvision-nvr-12-megapixel-4k-8-canales-ip-8-puertos-poe-acusense-evita-falsas-alarmas-reconocimiento-facial-2-bahias-de-disco-duro-hdmi-en-4k-alarmas-io-300-metros-poe-modo-extendido

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.