



## Hikvision DS-2TD3017T-3/V cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Exterior 1600 x 1200 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD3017T-3/V, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 40 mK, Techo/pared, Negro

SKU: DS-2TD3017T-3/V

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1600 x 1200 Pixeles**

HDD incorporado: **Si**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Factor de forma: **Cubo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Módulo térmico: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Sensibilidad térmica (NETD): **40 mK**

### Diseño

Factor de forma: **Cubo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro**

Código IP (International Protection): **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): **50 x 37.2°**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 5 mm (1 / 5")**

Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **160 x 120 Pixeles**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Apertura máxima: **2.4**

Longitud focal fija (módulo térmico): **3.1 mm**

Número de apertura (módulo térmico): **1.1**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **1600 x 1200 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA)**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **256 Kbps - 16 Mbps**

### **Red**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **Si**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

### **Seguridad**

Sensor de temperatura: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Voltaje de salida CC: **30**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **56 mm**

Profundidad: **38.8 mm**

Altura: **110 mm**

Peso: **335 g**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/537339/hikvision-ds-2td3017t-3v-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1600-x-1200-pixeles-techopared>