



## Hikvision DS-2TD3017T-3/V cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Exterior 1600 x 1200 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD3017T-3/V, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 40 mK, Techo/pared, Negro

SKU: DS-2TD3017T-3/V

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Cubo**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2TD3017T-3/V. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Cubo. Iluminación mínima: 0.04 Lux, Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 50 x 37.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 5 mm (1 / 5"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 4x, Longitud focal fija (módulo térmico): 3.1 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Módulo térmico: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Sensibilidad térmica (NETD): <b>40 mK</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Cubo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.04 Lux</b>
Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): <b>50 x 37.2°</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 5 mm (1 / 5")</b>
Tipo de sensor (módulo térmico): <b>Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays</b>
Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): <b>160 x 120 Pixeles</b>

Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **4x**Apertura máxima: **2.4**Longitud focal fija (módulo térmico): **3.1 mm**Número de apertura (módulo térmico): **1.1****Vídeo**Máxima resolución: **1600 x 1200 Píxeles**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1600 x 1200 (UXGA)**Velocidad de cuadro: **25 fps**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Rango de bits: **256 Kbps - 16 Mbps****Red**Estándares de red: **IEEE 802.1x**Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1****Seguridad**Sensor de temperatura: **Si**Protección mediante contraseña: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si****Control de energía**

Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo de energía (máx.): <b>5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>30</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 50 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>56 mm</b>
Profundidad: <b>38.8 mm</b>
Altura: <b>110 mm</b>
Peso: <b>335 g</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/537339/hikvision-ds-2td3017t-3v-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1600-x-1200-pixeles-techopared>