



Hikvision DS-2TD2528T-10/Q cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Hikvision DS-2TD2528T-10/Q, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, 40 mK, 1.2 mRad

SKU: DS-2TD2528T-10/Q

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared Color del producto: Plata Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Número de idiomas: 1

Idiomas de soporte: Inglés

Sensibilidad térmica (NETD): 40 mK

Resolución espacial (IFOV): 1.2 mRad

Rango dinámico: 120 Db

Certificación: CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN50130-4: 2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7) CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252

(Part 1): 2010/ IEC 60950-1: 2005

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared



Color del producto: Plata

Cámara fotográfica

Ángulo del campo de visión (FOV) (módulo térmico): 18 x 13.5°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 39.4°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 22°

Tamaño del pixel de la cámara: 12 μm

Banda de onda de respuesta: 8 - 14 µm

Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): 256 x 192 Pixeles

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Apertura máxima: 1.6

Distancia focal fija: 8 mm

Longitud focal fija (módulo térmico): 10 mm

Número de apertura (módulo térmico): 1

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 512, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Audio

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,NTP, RTSP, RTCP, RTP,

TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Entrada de micrófono: Si

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Rango de medición de la temperatura: -20 - 550 °C

Precisión en la medición de la temperatura: 2 °C

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Voltaje de entrada AC: 100/240 V

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 8 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 150.1 mm

Profundidad: 175.2 mm

Altura: **286.7 mm**

Longitud: 6100 mm

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/537341/hikvision-ds-2td2528t-10q-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared