



VIVOTEK FD9389-EHTV-v2 Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK FD9389-EHTV-v2, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, EMC: CE (EN55032 B, EN55024, EN61000-3), FCC (FCC 15 B B), RCM (AS / NZS CISPR 32), VCCI..., Techo/pared, Blanco

SKU: FD9389-EHTV-v2

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

VIVOTEK FD9389-EHTV-v2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 350°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 76°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Zoom digital: 48x, Intervalo de longitud focal: 2.8 - 10 mm, Enfoque: Motorizado

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Certificación: EMC: CE (EN55032 B, EN55024, EN61000-3), FCC (FCC 15 B B), RCM (AS / NZS CISPR 32), VCCI (VCCI-CISPR 32 B); UL (UL 62368-1), CB (IEC / EN 62368-1, IEC / EN 60950-22, IEC / EN 62471); IK10 (IEC 62262), IP66 / 67 (IEC 60529)
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Corriente, Estado
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si
Ángulo de rotación: 350°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 76°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 134°
Ángulo de inclinación: 0 - 80°
Rango de paneo: 0 - 353°
Velocidad de obturador: 1/5 - 1 / 32000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 48x
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 2.8 - 10 mm
Enfoque: Motorizado
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1920 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1920
Velocidad de cuadro: 60 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711, G.726
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS / SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS / DSCP), RTSP / RTP / RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP / IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 10 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Memoria Flash: 128 MB
Memoria interna: 512 MB
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Cifrado HTTPS: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Objeto abandonado, Detección de rostros, Objeto faltante
Características de administración
Administración basada en web: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 8.7 W
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Altura: **94 mm**

Diámetro: **12.9 cm**

Peso: **610 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/537521/vivotek-fd9389-ehv-v2-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>