



Proyector Viewsonic PS502X, 4000 lúmenes ANSI, XGA (1024x768), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0.75 - 3.76 m, 1.07 mil millones de colores

Viewsonic PS502X, 4000 lúmenes ANSI, XGA (1024x768), 15000:1, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 0.75 - 3.76 m, 1.07 mil millones de colores

SKU: PS502X

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **4000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1524 - 7620 mm (60 - 300")**

Proyector inteligente: **No**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **15000:1**

Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **295 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.87 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **34 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic PS502X. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Resolución original del proyector: XGA (1024x768), Razón de contraste (típica): 15000:1. Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 4000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 7.15 mm, Zoom digital: 2x. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Especificaciones

Proyector
Proyector inteligente: No
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 7620 mm (60 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 0.75 - 3.76 m
Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
Resolución original del proyector: XGA (1024x768)
Razón de contraste (típica): 15000:1
Número de colores: 1.07 mil millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -19 - 19°
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 4000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 12000 h
Tipo de lámpara: UHP
Poder de la lámpara: 240 W
Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s)
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Distancia focal fija: 7.15 mm
Número-F (apertura relativa): 2.7
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 2x
Relación de alcance: 0.616
Compensar: 115%
Vídeo
Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM
Full HD: Si
3D: No
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Versión HDMI: **1.4**Tipo de puerto de servicio: **USB tipo A**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **1**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Entrada de audio para PC: **Si**Salida de audio para PC: **Si**PC (D-Sub): **Si**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**Número de puertos HDMI: **2**Puerto DVI: **No**Entrada de CA: **Si****Red**Smart TV: **No**Ethernet: **No**Wifi: **No****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Interactivo: **No**Nivel de ruido (modo económico): **25 Db**HDCP: **Si**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Tailandés, Turco, Vietnamita**Número de lenguajes OSD: **22**HDCP versión: **1.4**Nivel de ruido: **34 Db**Filtro de aire: **Si****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **16 W****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Educación**Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**

Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Consumo energético: 295 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 309 mm
Profundidad: 234 mm
Altura: 115 mm
Peso: 2.87 kg
Ancho del paquete: 400 mm
Largo del paquete: 337 mm
Alto del paquete: 168 mm
Peso del paquete: 4.08 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Tipo de control remoto: IR
Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
Guía de configuración rápida: Si
Tarjeta de garantía: Si
Detalles técnicos
Tiempo de retardo de la imagen: 33.2 ms

Link: <https://mcashop.mx/producto/537532/proyector-viewsonic-ps502x-4000-lumenes-ansi-xga-1024x768-150001-1524-7620-mm-60-300-075-376-m-107-mil-millones-de-colores>