



Hikvision NVR 12 Megapixel (4K) / 16 canales IP / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 1 Bahía de Disco Duro / HDMI en 4K / Sin Puertos PoE+

Hikvision DS-7616NXI-K1(B), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7616NXI-K1(B)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7616NXI-K1(B). Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 10 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology, Color del producto: Negro. Consumo de energía (máx.): 10 W, Corriente de salida: 1.5 A, Voltaje de salida: 12 V

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones soportadas: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Comunicación de dos vías: Si
Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Ancho de banda de entrada: 160 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 80 Mbit/s
Detector de rostro: Si
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Número de HDDs soportados: 1

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**Interfaz del HDD: **SATA****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Salida HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Entradas RCA de sonido: **1**Salidas RCA de sonido: **1**Cantidad de puertos SATA internos: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS****Características**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **1U**Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Color del producto: **Negro****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Consumo de energía (máx.): **10 W**Corriente de salida: **1.5 A**Voltaje de salida: **12 V****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Detalles técnicos**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)****Peso y dimensiones**

Ancho: **320 mm**

Profundidad: **240 mm**

Altura: **48 mm**

Peso: **1 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/538002/hikvision-nvr-12-megapixel-4k-16-canales-ip-acusense-evita-falsas-alarmas-reconocimiento-facial-1-bahia-de-disco-duro-hdmi-en-4k-sin-puertos-poe>