



## V-SOL HG323AC-B terminal/unidad de red Unidad de red óptica (ONU)

V-SOL HG323AC-B, Unidad de red óptica (ONU), Blanco, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, 10,100,1000 Mbit/s, 20 kilometros, -8 dbm

SKU: HG323AC-B

### Información Técnica

Marca: **V-Sol**

Tipo de producto: **Unidad de red óptica (ONU)**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Wifi: **Si**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

### Aspectos destacados

V-SOL HG323AC-B. Tipo de producto: Unidad de red óptica (ONU), Color del producto: Blanco. Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Distancia de transmisión (máx.): 20 kilometros. Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Tipo de antena: Interno, Ganancia de la antena (máx.): 5 dBi. Conector fibra óptica: SC, Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Voltaje de salida: 12 V, Corriente de salida: 1.5 A, Consumo energético: 12 W

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Diseño</b>  |
| Tipo de producto: <b>Unidad de red óptica (ONU)</b>  |
| Color del producto: <b>Blanco</b>  |
| Indicadores LED: <b>Si</b>   |
| <b>Red</b>   |
| Estándares de red: <b>IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p</b> |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>                   |
| Distancia de transmisión (máx.): <b>20 kilometros</b>  |
| Potencia óptica (mín.): <b>-8 dbm</b>  |
| Potencia óptica (máx.): <b>-3 dbm</b>  |
| IGMP: <b>Si</b>  |
| Soporte VLAN: <b>Si</b>  |
| VLAN Etiquetado: <b>Si</b>   |
| <b>Características de LAN inalámbrico</b>  |
| Wifi: <b>Si</b>  |
| Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>            |
| Tipo de antena: <b>Interno</b>   |

Cantidad de antenas: **4**Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**Múltiples SSID: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Multidifusión, soporte: **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si****Seguridad**Filtro de direcciones MAC: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos de canal de fibra: **1**Conector fibra óptica: **SC**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Número de puertos POTS: **1**Cantidad de puertos USB: **1**Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)****Control de energía**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **1.5 A**Consumo energético: **12 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **115 mm**Profundidad: **115 mm**Altura: **180 mm**Peso: **625 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/538028/v-sol-hg323ac-b-terminalunidad-de-red-unidad-de-red-optica-onu>