



Hikvision DS-2CD3046G2H-LIU(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD3046G2H-LIU(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1:..., Techo/pared

SKU: DS-2CD3046G2H-LIU

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Serie Ultra (SmartIP)

Combina la tecnología DarkFighter con la calidad 4K. La serie Ultra ofrece gran cantidad de funciones inteligentes y tecnología innovadora, como ANPR y recuento de personas, para mejorar su cobertura de seguridad y facilitar su gestión.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Número de idiomas: 33 Idiomas de soporte: Multi

Certificación: CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017,

BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 6095

Diseño



Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.2°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54.7°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 119.7°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 63 m

Distancia de observación: 25 m

Distancia de reconocimiento: 12 m

Apertura máxima: 1

Distancia de identificación: 6 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez



Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Codecs de audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,

QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Memoria Flash: 2048 MB Memoria interna: 400 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, TLS

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Desenfocado, Detección de rostros, Contador de personas, Cambio de

escena

Sensor de movimiento: Si

Latido: Si



Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si Registro de flashes: Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting

detection

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 8.5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 10 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.7 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Diámetro: 7.44 cm

Longitud: 179.2 mm

Peso: 525 g

Ancho del dispositivo (con soporte): 234 mm

Largo (con soporte): 120 mm Alto (con soporte): 117 mm

Peso (con soporte): 750 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/538044/hikvision-ds-2cd3046g2h-liu28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared and the seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared and the seguridad-ip-interior-y-ex$