



Hikvision DS-96128NI-M8 grabadora de vídeo en red (NVR) 2U Negro

Hikvision DS-96128NI-M8, 128 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz,..., H.264, H.264+, H.265, H.265+, 400 Mbit/s

SKU: DS-96128NI-M8

Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 128 canales Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 128 canales

Canales de entrada de alarma: 16

Canales de salida de alarma: 9

Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles

Resoluciones soportadas: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x

1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Comunicación de dos vías: Si

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Ancho de banda de entrada: 400 Mbit/s Ancho de banda de salida: 400 Mbit/s

Disco duro

Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB

Compatibilidad con RAID: Si Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Salida de vídeo BNC: Si

Puertos de salida VGA (D-Sub): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Cantidad de puertos eSATA: 1

Cantidad de puertos SATA internos: 8

Puertos RS-485: 1

eSATA: Si

Salida de audio: 2-ch, RCA

Puerto - RS-232: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnPTM,

HTTP, HTTPS

Características

Montaje en rack: Si Capacidad del rack: 2U

Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology

Color del producto: Negro Certificación: CE, FCC

Control de energía

Consumo energético: 50 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 455 mm

Profundidad: 465 mm

Altura: 93 mm Peso: 10 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/538063/hikvision-ds-96128ni-m8-grabadora-de-video-en-red-nvr-2u-negro